



Se muestra tamaño actual: Atenuador preajustado Ariadni® y placa de pared Claro® de un tándem en blanco (WH)

Ariadni® atenuadores

características de la familia de productos

- combina con los interruptores existentes
- el interruptor de palanca ajusta la luz para adecuarla a cualquier actividad
- el deslizador ajusta la luz a su nivel favorito
- las placas de pared a juego Fassada® están disponibles por separado (incluyendo acabados en mate, brillante y de acero inoxidable)
- modelo **eco-dim**® disponible

modelos disponibles

tipo de fuente

- luz incandescente/halógena
- luz de bajo voltaje magnético
- luz de fluorescente
- luz de LED
- controles de ventilador de 3 velocidades silenciosas
- controles de luz/ventilador de 3 velocidades silenciosas

ubicación de los controles

- unipolar (una ubicación)
- 3 vías (dos ubicaciones)

colores disponibles

(vea la página 12 para muestras de colores)

colores (acabado brillante)

- | | |
|------------------|------------------------|
| WH white | LA light almond |
| IV ivory | BR brown |
| AL almond | BL black |

¿Preguntas sobre la instalación o la selección? Llame a Lutron® las 24 horas/los 7 días de la semana al 1.800.523.9466 ó visite www.lutron.com

atenuadores



- la palanca enciende/apaga
- deslice hacia arriba para aumentar la intensidad, hacia abajo para atenuar
- el modelo eco-dim® garantiza un ahorro energético de al menos un 15% al compararlos con los interruptores estándares

incandescente/halógena

unipolar	600 W	AY-600P-
unipolar	1000 W	AY-10P-
3 vías	600 W	AY-603P-
3 vías	1000 W	AY-103P-

incandescente/halógena — eco-dim®† NUEVO

unipolar/3 vías	600 W	AY-603PG-
-----------------	-------	------------------

bajo voltaje magnético

unipolar	600 VA (450 W)	AYLV-600P-
3 vías	600 VA (450 W)	AYLV-603P-

Considerando la pérdida del transformador magnético, la carga de luz máxima recomendada para la atenuación de bajo voltaje magnético es de 450 W para productos de 600 VA.

† disponible en blanco, marfil, almendra y almendra claro

atenuadores con luz de localización



- la palanca enciende/apaga
- deslice hacia arriba para aumentar la intensidad, hacia abajo para atenuar
- incluye luz de localización
- no disponible en negro

incandescente/halógena

unipolar	600 W	AY-600PNL-
unipolar	1000 W	AY-10PNL-
3 vías	600 W	AY-603PNL-
3 vías	1000 W	AY-103PNL-

Vea los colores disponibles en la página 89.

Para encargar, agregue el sufijo del color al número del modelo. Ejemplo: **AY-600P- WH**

atenuación fluorescente con con reguladores Hi-lume®, Compact SE™, Eco-10®, EcoSystem®, y **LED Hi-lume®**



- para usar con reguladores de atenuación electrónicos con control de voltaje de 3 alambres de Lutron®
- para más información, refiérase por favor a la Guía de Selección de Sistemas de Atenuación Fluorescente de Lutron® (P/N 366-002)
- no se necesita reducir si se acopla con otro

fluorescente*

unipolar/3 vías	120V	8A	AYF-103P-	
unipolar/3 vías	277V	6A	AYF-103P-277-	

LED (con conductor Hi-lume® LED solamente)* **NUEVO**

unipolar/3 vías	120V	8A	AYF-103P-	
unipolar/3 vías	277V	6A	AYF-103P-277-	

LED con GRX-TVI (con control de 0-10 VDC)* **NUEVO**

unipolar/ 3 vías	carga de 16A	AYF-103P-	
	control de 30 mA		
	120/277V		

* requiere la conexión del alambre neutro

Vea los colores disponibles en la página 89.

Para encargar, agregue el sufijo del color al número del modelo. Ejemplo: **AY-103P- WH**

control de ventilador



- el interruptor de palanca enciende/apaga
- deslice hacia arriba para aumentar la velocidad, hacia abajo para disminuir
- 3 velocidades de ventilador silenciosas para mayor comodidad
- para usar con sólo un ventilador de techo

control de 3 velocidades silenciosas

unipolar/3 vías

1.5A

AYFSQ-F-

control de ventilador/luz



control de ventilador (izquierda)

- deslice hacia arriba para encender/aumentar velocidad de ventilador, hacia abajo para apagar/reducir la velocidad
- 3 velocidades de ventilador silenciosas para mayor comodidad
- diseñado para reducir el ruido del motor
- para usar con sólo un ventilador de techo

atenuador (derecha)

- la palanca enciende/apaga la luz
- deslice hacia arriba para aumentar la intensidad, hacia abajo para atenuar

control de 3 velocidades silenciosas y atenuador

control de ventilador unipolar

1.5 A (izquierda)

atenuador unipolar

AY2-LFSQ-

300 W (derecha)

Vea los colores disponibles en la página 89.

Para encargar, agregue el sufijo del color al número del modelo. Ejemplo: **AYFSQ-F- WH**