



Se muestra tamaño actual: Atenuador preajustado Ariadni® y placa de pared Claro® de un tándem en blanco (WH)

Glyder® atenuadores

características de la familia de productos

- el deslizador ajusta la luz a su nivel favorito
- las placas de pared a juego Fassada® están disponibles por separado (incluyendo acabados mates, brillantes y de acero inoxidable)

modelos disponibles

tipo de fuente

- luz incandescente/halógena
- luz de bajo voltaje magnético
- control de ventilador totalmente variable

ubicación de los controles

- unipolar (una ubicación)
- 3 vías (dos ubicaciones)

colores disponibles (vea la página 12 para muestras de colores)

colores (acabado brillante)

- **WH** white
- **IV** ivory

¿Preguntas sobre la instalación o la selección?
Llame a Lutron® las 24 horas/los 7 días de la semana al 1.800.523.9466 ó visite www.lutron.com

atenuadores con interruptor de encendido/apagado



- botón de encendido/apagado
- deslice hacia arriba para aumentar la intensidad, hacia abajo para atenuar

incandescente/halógena

unipolar	600W	GL-600P-
unipolar	1000W	GL-10P-
3 vías	600W	GL-603P-
3 vías	1000W	GL-103P-

atenuadores de deslizamiento hasta apagar



- deslice hacia arriba para encender/aumentar la intensidad, hacia abajo para atenuar/apagar

incandescente/halógena

unipolar	600W	GL-600-
unipolar	1000W	GL-1000-

bajo voltaje magnético

unipolar	600 VA (450W)	GLV-600-
----------	------------------	-----------------

Considerando la pérdida del transformador magnético, la carga de luz máxima recomendada para la atenuación de bajo voltaje magnético es de 450 W para productos de 600 VA.

controles de ventiladores de deslizamiento hasta apagar



- deslice hacia arriba para encender/aumentar la velocidad, hacia abajo para reducir/apagar
- para uso con múltiples ventiladores de techo o ventiladores extractores

control totalmente variable control

control de ventilador unipolar 5A **GFS-5E-**

botones de repuesto



- botones de deslizamiento hasta apagar



- botones preajustados

botones

deslizamiento hasta apagar	GK-
preajustado	GKP-

Vea los colores disponibles en la página 93.

Para encargar, agregue el sufijo del color al número del modelo. Ejemplo: **GL-600P- WH**